

SILGEAR SAVE



Aceite de engranajes 100% sintético ahorro de combustible

Serie: ENGRANAJES

Código:

Ficha creación: Febrero 2021

Rev. 00

DESCRIPCIÓN

SILGEAR SAVE es un aceite multigrado 100% sintético especialmente diseñado para la lubricación y protección de cajas de cambios manuales, engranajes y diferenciales para vehículo ligero. Diseñado para conseguir ahorros significativos de combustible. Sus aditivos de extrema presión con gran afinidad al metal, mantienen la protección del engranaje incluso bajo grandes cargas o paradas en seco. Gran resistencia a la oxidación. Mejora el funcionamiento para el arranque en frío. Indicados para los mecanismos donde se requiera un nivel de servicio API GL-5. Formulado especialmente para ser usado en cajas de cambio manuales como en diferenciales con deslizamientos limitados (limited slip).

APLICACIÓN

Cajas de cambios manuales vehículos ligeros.

Diferenciales. Engranajes

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	SILGEAR 75W80 SAVE	SILGEAR 75W90 SAVE	MÉTODOS
Aspecto	ILS-01	Aceitoso marrón	Aceitoso marrón	ILS 01
Densidad a 15°C	gr/litro	0.86	0.86	ASTM-D-2298
Viscosidad a 40°C	centistokes	53,5	86,20	ASTM-D-445
Viscosidad a 100°C	centistokes	9,9	14,8	ASTM-D-445
Índice de viscosidad	-----	174	180	ASTM-D-2270
Pº de inflamación	°C	210	212	ASTM-D-92
Pº de congelación	°C	Inferior a -30	Inferior a -30	ASTM-D-97

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

API GL4/5 LS

MT-1

ZF TE ML 01E/02E

ZF TE ML 16F

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.

Bidón 200 Lt.

Garrafa 25 Lt.

Caja 4 x 5 Lt.

SILVER INDUSTRIAL, S.L. CIF: B-0859903 C/Cuenca nº 47-49 Valmojado (TOLEDO) Tfno.:91 8171860. e-mail: silver@silverindustrial.es

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.