

# SILVERGRAS 474 EP

Grasa base lítica sintética extra adherente EP.

Serie: Grasas líticas Obras Públicas

Código: 005111790

Fecha de creación: Febrero 2016



Rev. 00

## DESCRIPCIÓN

Grasa en base lítica-sintética extra adherente y con propiedades de extrema presión. Su cuidada formulación con aditivos especiales le procura una excelente adherencia al metal, manteniendo una capa lubricante estable incluso en trabajos operacionales severos como vibraciones de alto impacto, y/o trabajos lentos con grandes cargas. Resiste ambientes con mezcla de humedad y polvo sin apelmazarse y altas temperaturas sin descolgarse.

## PROPIEDADES

- Alta adhesividad.
- Resistente a la oxidación.
- Capacidad de trabajar altas presiones.
- Capacidad de absorción de agua incluso salada.
- Resistencia frente a la corrosión en partes metálicas.

## APLICACIÓN

- Engranajes abiertos.
- Coronas dentadas.
- Rodamientos baja velocidad.
- O.O.P.P.
- Minería.
- Mecanismos en contacto con agua de mar.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	DATOS	MÉTODOS
Aspecto	-----	Amarillento pastoso	Visual
Espesante	-----	Jabón lítico-sintético	
Grado NLGI	-----	0	ASTM-D-217
Penetración, 25°C	mm/10	272	ASTM-D-217/73
Penetración a 10 <sup>5</sup> golpes	mm/10	269	ASTM-D-217/73
Aceite Base	-----	mineral/sintético.	
Viscosidad aceite base	ISO VG	310 cst	ISO VG 220

## ENVASES DISPONIBLES

Bidón 200 kg.

Pails 25 kg.

Cubo 5 kg.

**SILVER INDUSTRIAL, S.L. CIF: B-0859903 C/Cuenca nº 47-49 Valmojado (TOLEDO) Tfno.:91 8171860. e-mail: silver@silverindustrial.es**

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.